

AKCIOVÁ PONUKA KÜHTREIBER

JÚL - AUGUST - SEPTEMBER 2011

ČESKÝ VÝROBCA ZVÁRACEJ TECHNIKY

SK



KUTIL 149

Jednofázový inverter vhodný predovšetkým pre kutilov.

229,-
191 € bez DPH

Rozsah zvar. proudu:
10-150 A
Zaťažovateľ:
90 A (100%), 110 A (60%)

KITin 150

Jednofázový inverter pre zváranie obalenou elektrodou a metódou TIG.

324,-
270 € bez DPH

Rozsah zvar. proudu:
10-150 A
Zaťažovateľ:
125 A (100%), 140 A (60%)



KITin 1700 HF

SET + zvärací horák + ventil + zväracie káble 3 m

Jednofázový digitálne inverter pro zváranie obalovanú elektrodou a metódou TIG s bezdotykovým zapalovaním HF.

CENA SETU 972,-
810 € bez DPH

Rozsah zvar. prúdu:
10-160 A
Zaťažovateľ:
95 A (100%), 120 A (60%)



KITin 320MMA / 320HF / 320MIG SYNER.

1549,-
1291 € bez DPH

1700,-
1416 € bez DPH

2000,-
1666 € bez DPH

Trifázové digitálne inverterové stroje pre zváranie metódami MMA, TIG a MIG/MAG v novém dizajnu.



* Dostupné od 1. 8. 2011.

nový dizajn

KIT 2200 STANDARD

SET + zvärací horák 4 m + maska + ventil + 4 kladkový posuv

Kompaktný MIG/MAG stroj v novém dizajnu a s vylepšenými parametrami.

CENA SETU 870,-
725 € bez DPH

Rozsah zvar. prúdu:
40-190 A
Zaťažovateľ pri 40°C:
135 A (100%), 150 A (60%)



KIT 3000 SET

+ zvärací horák 4 m + maska + ventil + 4 kladkový posuv

Kompaktný MIG/MAG stroj v novém dizajnu a s vylepšenými parametrami.

CENA SETU 1109,-
924 € bez DPH

Rozsah zvar. prúdu:
30-250 A
Zaťažovateľ pri 40°C:
190 A (100%), 210 A (60%)



KITin 2040 MIG EURO

„CÉOČKO“

Prenosný jednofázový inverterový MIG/MAG stroj s eurokonektormi pre pripojenie zemného kábla a horáka (horák nie je súčasťou).

700,-
583 € bez DPH

Rozsah zvar. prúdu:
20-150 A (CO₂)
Zaťažovateľ:
100 A (100%), 120 A (60%)
Rozmery: 470x200x310 mm
Priestor pre cívku (Ø až 200 mm) s drôtom.



KIT 205 STANDARD

+ 4 kladkový posuv

Kompaktný MIG/MAG stroj pro lehkou a středně těžkou strojní výrobu.

800,-
667 € bez DPH

Rozsah zvar. prúdu:
40-190 A
Zaťažovateľ pri 40°C:
80 A (100%), 95 A (60%)

zniženie ceny za 2-kladku o 30 €



NOVÁ RADA STROJOV S VYLEPŠENÝMI PARAMETRAMI A DIZAJNOM

KITin 220 MMA **	1288,- 1073 € bez DPH
KITin 270 MMA **	1395,- 1163 € bez DPH
KITin 320 MMA **	1549,- 1291 € bez DPH
KITin 220 HF **	1400,- 1166 € bez DPH
KITin 270 HF **	1500,- 1250 € bez DPH
KITin 320 HF **	1700,- 1416 € bez DPH
KITin 220 MIG SYN. **	1845,- 1538 € bez DPH
KITin 270 MIG SYN. **	1845,- 1538 € bez DPH
KITin 320 MIG SYN. **	2000,- 1666 € bez DPH



nový dizajn

uvádzacie ceny

* Dostupné od 15. 07. 2011
** Dostupné od 01. 08. 2011
*** Dostupné od 25. 08. 2011



KIT 2200 4-kladkový posuv	750,- 625 € bez DPH
set KIT 2200 + horák KTR 15 + ventil + maska	870,- 725 € bez DPH
KIT 2400 4-kladkový posuv	900,- 750 € bez DPH
set KIT 2400 + horák KTR 15 + ventil + maska	1033,- 861 € bez DPH
KIT 3000 4-kladkový posuv *	995,- 829 € bez DPH
set KIT 3000 + horák KTR 25 + ventil + maska	1109,- 924 € bez DPH
KIT 3500 4-kladkový posuv *	1300,- 1083 € bez DPH
set KIT 3500 + horák KTR 25 + ventil + maska	1419,- 1244 € bez DPH
KIT 4100 4-kladkový posuv *	1600,- 1333 € bez DPH
set KIT 4100 + horák KTR 36 + ventil + maska	1814,- 1511 € bez DPH
KIT 4000 W 4-kladkový posuv **	2450,- 2041 € bez DPH
set KIT 4000 W + horák KTR 401 + ventil + maska	2771,- 2309 € bez DPH
KIT 5000 W 4-kladkový posuv **	2800,- 2333 € bez DPH
set KIT 5000 W + horák KTR 501 + ventil + maska	3121,- 2601 € bez DPH
KIT 4000 WS + podavač KIT 2-4 W + propoj 2 m ***	3072,- 2559 € bez DPH
set KIT 4000 WS + horák KTR 401 + ventil + maska	3392,- 2827 € bez DPH
KIT 5000 WS + podavač KIT 2-4 W + propoj 2 m ***	3285,- 2738 € bez DPH
set KIT 5000 WS + horák KTR 501 + ventil + maska	3606,- 3005 € bez DPH
Príslušenstvo v setoch:	
• horák KTR 4 m dle typu zväračky	
• zväracia maska 700S	
• redukčný ventil Micro MEI	



KLASICKÉ STROJE KÜHTREIBER ZA EŠTE VÝHODNEJŠIE CENY

KITin 220 MMA	1288,- 1073 € bez DPH
KITin 270 MMA	1395,- 1163 € bez DPH
KITin 320 MMA	1549,- 1291 € bez DPH
KITin 220 HF	1400,- 1166 € bez DPH
KITin 270 HF	1500,- 1250 € bez DPH
KITin 320 HF	1700,- 1416 € bez DPH
KITin 220 MIG	1400,- 1066 € bez DPH
KITin 270 MIG	1500,- 1250 € bez DPH
KITin 320 MIG	1700,- 1416 € bez DPH
KITin 2040 MIG	700,- 583 € bez DPH



KIT 205 STANDARD 4-klad. posuv, samostatný stroj	800,- 667 € bez DPH
set KIT 205 ST. + horák KTR 15 + ventil + 4-kladkový posuv	824,- 687 € bez DPH
KIT 225 STANDARD 4-klad. posuv, samostatný stroj	912,- 760 € bez DPH
set KIT 225 ST. + horák KTR 15 + ventil + 4-kladkový posuv	1026,- 855 € bez DPH
KIT 309 STANDARD 4-klad. posuv, samostatný stroj	1003,- 836 € bez DPH
set KIT 309 ST. + horák KTR 25 + ventil + 4-kladkový posuv	1052,- 877 € bez DPH
KIT 309 PROCESSOR samostatný stroj	1091,- 909 € bez DPH
set KIT 309 PROC + horák KTR 25 + maska + ventil	1220,- 1017 € bez DPH
KIT 305 PROCESSOR samostatný stroj	1262,- 1052 € bez DPH
set KIT 305 + horák KTR 25 + maska + ventil	1375,- 1146 € bez DPH
KIT 405 PROCESSOR samostatný stroj	1578,- 1315 € bez DPH
set KIT 405 + horák KTR 36 + maska + ventil	1704,- 1420 € bez DPH
KIT 400 W PROCESSOR	2420,- 2017 € bez DPH
KIT 500 W PROCESSOR	2744,- 2287 € bez DPH
KIT 400 WS PROCESSOR + podavač KIT 2-4 W + propoj 2 m	3038,- 2532 € bez DPH
KIT 500 WS PROCESSOR + podavač KIT 2-4 W + propoj 2 m	3241,- 2701 € bez DPH
zniženie ceny za 2-kladku o 30 €	
Príslušenstvo v setoch:	
• horák KTR 4 m dle typu zväračky	
• zväracia maska 700S	
• redukčný ventil Micro MEI	



JEDNOFÁZOVÉ ZVÁRACIE INVERTORY KÜHTREIBER



KITin 1500 HF samostatný stroj	695,- 579 € bez DPH
KITin 1500 HF + horák + káble + ventil (set I)	870,- 725 € bez DPH
KITin 1700 HF samostatný stroj	800,- 667 € bez DPH
KITin 1700 HF + horák + káble + ventil (set I)	972,- 810 € bez DPH
KITin 1900 HF samostatný stroj	958,- 798 € bez DPH
KITin 1900 HF + horák + káble + ventil (set I)	1125,- 937 € bez DPH
KITin 150 TIG LA samostatný stroj	327,- 273 € bez DPH
KITin 150 TIG LA + káble 3 m (set II)	369,- 307 € bez DPH
KITin 150 TIG LA + káble 3 m + maska (set III)	456,- 380 € bez DPH
KITin 170 TIG LA samostatný stroj	400,- 333 € bez DPH
KITin 170 TIG LA + káble 3 m (set II)	442,- 368 € bez DPH
KITin 170 TIG LA + káble 3 m + maska (set III)	528,- 440 € bez DPH



KITin 165 samostatný stroj	322,- 269 € bez DPH
KITin 165 + káble 3 m (set II)	358,- 298 € bez DPH
KITin 165 + káble 3 m + maska (set III)	449,- 374 € bez DPH
KITin 190 samostatný stroj	449,- 374 € bez DPH
KITin 190 + káble 3 m (set II)	494,- 412 € bez DPH
KITin 190 + káble 3 m + maska (set III)	581,- 484 € bez DPH
KITin 150 samostatný stroj	324,- 270 € bez DPH
KITin 150 + káble 3 m (set II)	365,- 304 € bez DPH
KITin 150 + káble 3 m + maska (set III)	452,- 377 € bez DPH
KITin 170 samostatný stroj	396,- 330 € bez DPH
KITin 170 + káble 3 m (set II)	442,- 368 € bez DPH
KITin 170 + káble 3 m + maska (set III)	528,- 440 € bez DPH



PRÍSLUŠENSTVO KU STROJOM ZA DOTOVANÉ CENY



ZVÁRACÍ HORÁK MIG/MAG
dĺžka 3m

KTR 15	79,-
obj. č. - 3M01501003101	66 € bez DPH
KTR 410	232,-
obj. č. - 3M40103003101	193 € bez DPH

KTR 25	91,-
obj. č. - 3M02501003101	76 € bez DPH
KTR 510	245,-
obj. č. - 3M50103003101	205 € bez DPH

KTR 36	134,-
obj. č. - 3M03601003101	112 € bez DPH

ZVÁRACÍ HORÁK TIG
dĺžka 4 m

SR 17V 10-25	96,-
obj. č. - T25003504400	80 € bez DPH

SR 17 35-50	121,-
obj. č. - T20013504540	101 € bez DPH

REDUKČNÝ VENTILY Ar
2 manometry

MICRO MEI	31,-
obj. č. - 25590	26 € bez DPH

MEI	53,-
obj. č. - 25500	44 € bez DPH

ZVÁRACIE KÁBLE
dĺžka 3 m

16 mm² 10-25	47,-
obj. č. - 10102	39 € bez DPH

25 mm² 10-25	57,-
obj. č. - 10402	48 € bez DPH

25 mm² 35-50	60,-
obj. č. - 10201	50 € bez DPH

PREDLŽOVACÍ SIEŤOVÉ KÁBLE
k invertorom, prierez vodičov 2,5 mm²

DLŽKA 25 m	70,-
obj. č. - 33019	58 € bez DPH

DLŽKA 40 m	100,-
obj. č. - 33020	83 € bez DPH

DLŽKA 50 m	120,-
obj. č. - 33021	100 € bez DPH

PLASTOVÝ KUFOR
na inverter a príslušenstvo

KUFOR pro 145-170	25,-
obj. č. - kufr145.165	21 € bez DPH

KUFOR pro HF a 190	44,-
obj. č. - kufrhf	36 € bez DPH

MIG KLIŠŤE
viacúčelové

KLIŠŤE	14,-
obj. č. - 014220001	11 € bez DPH

SAMOSTMIEVACIA MASKA Kühtreiber 700S	85,-
obj. č. - 005850001	71 € bez DPH

PREPOJ Processor, W
zdroj - podavač

DLŽKA 2 m	104,-
obj. č. - 10690	87 € bez DPH

DLŽKA 5 m	299,-
obj. č. - 10672	249 € bez DPH

DLŽKA 10 m	520,-
obj. č. - 10673	433 € bez DPH

Vozík transportní veľký **250,-**
pre KITin 220/270/320 MMA/HF/MIG, vodné chladienie, rozvádzač a plynovú fľašu; rozoberateľné uchytenie prepravovaných komponentov pre bezpečnú manipuláciu

K5150W **726,-**
kompaktný kvapalinový chladiaci systém, 0,85kW, 0,4MPa

Zdroj **185,-**
ohrevu/rozvádzač
zdroj ohrevu plynu a rozvádzač (1x 230 V, 1x 380 V), hlavný vypínač a vypínač ohrevu

Vozík transportní 2040 **225,-**
pre stroj KITin 2040 MIG / EURO, plastové púzdro na 15 kg cievku drôtu, držiak pre plynovú fľašu

Zdroj **123,-**
ohrevu plynu
možnosť priporenia na vozík

Vozík transportní **175,-**
pre KITin 220-320 MMA/HF/MIG, zdroj ohrevu plynu a plyn. fľašu



vzduchom chladiený horák v cene



TIG 200 AC/DC P	1696,-	1413 € bez DPH
TIG 315 AC/DC P	2945,-	2454 € bez DPH

Vodné chladienie K315W	726,-	605 € bez DPH
Vozík	250,-	208 € bez DPH
Dialkové ovládanie - pedál	125,-	104 € bez DPH

EXKLUZÍVNE PRE SLOVENSKÝ TRH

(technické parametre strojov MAJSTER - viď príslušný model KIT v tabuľkách)



MAJSTER 150

270 €
225 € bez DPH

MAJSTER 170 TIG LA

342 €
285 € bez DPH

MAJSTER 1700 HF

673 €
561 € bez DPH

MAJSTER 205 STANDARD

776 €
647 € bez DPH

MAJSTER 309 PROCESSOR

988 €
823 € bez DPH

TECHNICKÉ PARAMETRE KIT	205 Standard	225 Standard	305 Processor	309 Stand./Proc.	405 Proc.	400 W Processor	500 W Processor	400 WS Processor	500 WS Processor
Objednávacie číslo	50275	50278	50396	50702/50804	50593	50573	50575	50584	50585
Napájacie napätie 50/60 Hz [V]	3x400	3x400	3x400	3x400	3x400	3x400	3x400	3x400	3x400
Istenie - pomalé, charakt. D [A]	16	16	25	16	25	25	32	25	32
Rozsah zvr. prúdu [A]	40-190	30-195	30-280	30-250	30-350	30-350	30-450	30-350	30-450
Napätie naprázdno [V]	19-39	19-34	17-38	17,7-39,2	18-40	18-40	20-50	18-40	20-50
Zaťaženie 100% [A]	80	120	220	170	260	260	310	260	310
Zaťaženie 60% [A]	95	150	260	200	300	310	430	310	430
Zaťažovateľ [A]	190/15%	195/25%	280/30%	250/30%	350/30%	350/35%	450/45%	350/30%	450/30%
Sieťový prúd/príkon 60% [A/kVA]	5 / 3,4	6,8 / 4,6	12,3 / 8,6	9,5 / 6,6	15,3 / 10,6	15,3/10,6	25/17,3	15,3/10,6	25/17,3
Vínutie	Cu	Cu	Cu	Cu/Al	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu
Počet reg. stupňov	10	10	20	10	40	40	40	40	40
Posuv drôtu	4-klad. (2-kl.)	4-klad. (2-kl.)	4-klad. (2-kl.)	4-klad. (2-kl.)	4-klad. (2-kl.)	4-kladka	4-kladka	4-kladka	4-kladka
Štandardne osadené kladkou	0,6 - 0,8	0,8 - 1,0	1,0-1,2	0,8 - 1,0	1,0 - 1,2	1,0-1,2	1,0-1,2	1,0-1,2	1,0-1,2
Rýchlosť podávania [m/min]	1 - 25	1 - 25	0,5 - 20	1 - 25 / 0,5 - 20	0,5 - 20	0,5-20	0,5-20	0,5-20	0,5-20
Krytie	IP 21	IP 21	IP 21	IP 21	IP 21	IP 21	IP 21	IP 21	IP 21
Rozmery [mm]	790x485x660	790x485x660	835x480x840	800x490x740	835x480x840	850x630x710	850x630x710	920x615x700	920x615x700
Hmotnosť [kg]	52	62	98	88	104	141	151	137	173

TECHNICKÉ PARAMETRE KITin	2040 MIG/EURO	220 MMA plech/plast	270 MMA plech/plast	320 MMA plech/plast	220 HF plech/plast	270 HF plech/plast	320 HF plech/plast	220 MIG plech/plast	270 MIG plech/plast	320 MIG plech/syner.
Objednávacie číslo	51064/51147	50987/pl220mma	50986/pl270mma	50919/51140	50999/pl220hf	51000/pl270hf	50963/51141	50995/pl220mig	50996/pl270mig	50531/51139
Napájacie napätie 50/60 Hz [V]	1x230 +15% -15%	3x400 +10% -20%	3x400 +10% -20%	3x400 +10% -20%	3x400 +10% -20%	3x400 +10% -20%	3x400 +10% -20%	3x400 +10% -20%	3x400 +10% -20%	3x400 +10% -20%
Istenie [A]	16	16	16	25	16	16	25	16	16	25
Zaťaženie (40 °C) 100% [A]	100	200	220	220	200	220	220	200	220	220
Zaťaženie (40 °C) [A]	120 / 60%	-	250 / 80%	300 / 40%	-	250 / 80%	300 / 40%	-	250 / 80%	300 / 40%
Nastaviteľný prúd [A]	20-150	10-200	10-250	10-300	10-200	10-250	10-300	20-200	20-250	20-300
Nastaviteľné zvr. napätie [V]	15-21,5	-	-	-	-	-	-	8-30	8-30	8-30
Maximálny prúd [A]	150 (CO ₂), 170 (CO ₂ +Ar)	300	330	380	300	330	380	220	250	300
Špičkový zvarovací prúd [A]	-	-	-	-	-	-	-	> 500	> 500	> 500
Napätie na prázdno [V]	22-31	65	65	65	65	65	65	65	65	65
Krytie	IP 23 S	IP 23 S	IP 23 S	IP 23 S	IP 23 S	IP 23 S	IP 23 S	IP 23 S	IP 23 S	IP 23 S
Priemer elektród [mm]	0,6-1,0	1,5-5,0	1,5-5,0	1,5-5,0	1,5-5,0	1,5-5,0	1,5-5,0	-	-	-
Pripojenie zvar. káblov	pevné	35-50	35-50	35-50	35-50	35-50	35-50	35-50	35-50	35-50
Rozmery [mm]	470x200x310	530x190x430	530x190x430	530x190x430	540x190x430	540x190x430	540x190x430	595x270x430	595x270x430	595x270x430
Hmotnosť [kg]	13	19	19	19	19,7	19,7	19,7	27	27	27

TECHNICKÉ PARAMETRE KITin	KUTIL	165	190	150/TIG LA	170/TIG LA	1500 HF	1700 HF	1900 HF	TIG 200 AC/DC P	TIG 315 AC/DC P
Objednávacie číslo	50994	50040	50094	50207/50281	50381/50466	50113	50095	50112	TIG200AC/DC	TIG315AC/DC
Napájacie napätie 50/60 Hz [V]	1x230	1x230	1x230	1x230	1x230	1x230	1x230	1x230	1x230	3x400
Istenie - pomalé, charakt. D [A]	16	16	20	16	20	16	16	20	25	25
Rozsah zvr. prúdu [A]	10-150	10-160	10-180	10-150	10-170	10-140	10-160	10-180	5-200	10-315
Zaťaženie 100% [A]	90	95	110	125	125	95	95	110	155	244
Zaťaženie 60% [A]	110	120	150	140	140	120	120	150	200	315
Zaťaženie pri max. I [%]	45	45	45	45	25	40	45	45	-	-
Sieťový prúd/príkon 60% [A/kVA]	-	16/3,6	20/4,7	19/4,3	19/4,3	16/3,6	16/3,6	20/4,7	20/4,5	13,5/8,9
Napätie naprázdno [V]	88	88	88	88	88	88	88	88	56	45
Krytie	IP 23 S	IP 23 S	IP 23 S	IP 23 S	IP 23 S	IP 23 S	IP 23 S	IP 23 S	IP 21	IP 21
Rozmer pripojenia zvr. káblov	10-25	10-25	35-50	10-25	10-25	35-50	35-50	35-50	35-50	35-50
Rozmery [mm]	310x143x220	330x143x245	350x143x245	310x143x220	310x143x220	390x143x245	390x143x245	390x143x245	493x330x320	700x460x415
Hmotnosť [kg]	5,5	5,7	6,2	5,5	5,9	6,6	6,7	7,1	20	37

TECHNICKÉ PARAMETRE KIT	2200 Standard	2400 Standard	3000 Standard	3500 Standard	4100 Standard	4000W Standard	5000W Standard
Objednávacie číslo	51156	51157	51158	51148	51149	51163	51150
Napájacie napätie 50/60 Hz [V]	3x400	3x400	3x400	3x400	3x400	3x400	3x400
Istenie - pomalé, charakt. D [A]	16	16	16	25	25	25	32
Rozsah zvr. prúdu [A]	40-190	30-215	30-250	30-280	50-350	50-350	50-450
Napätie naprázdno [V]	21-40	20-36,5	17,7-39,2	19,2-41,9	22,8-51	22,8-51	18,8-61,2
Zaťaženie 100% [A]	135 (pri 40°C)	170 (pri 40°C)	190 (pri 40°C)	235 (pri 40°C)	240 (pri 40°C)	240 (pri 40°C)	310 (pri 40°C)
Zaťaženie 60% [A]	150	190	210	270	280	280	430
Zaťažovateľ [A]	190 / 30%	215 / 40%	250 / 45%	280 / 40%	350 / 35%	350 / 35%	450 / 35%
Sieťový prúd/príkon 60% [A/kVA]	7,3/5,3	13,5/8,6	9,6/7	12,4/9,1	13,4/9,9	13,4/9,9	25/18,4
Vínutie	Cu	Cu/Al	Cu/Al	Cu/Al	Cu/Al	Cu/Al	Cu/Al
Počet reg. stupňov	10	10	10	20	20	20	40
Posuv drôtu	4-kladka	4-kladka	4-kladka	4-kladka	4-kladka	4-kladka	4-kladka
Štandardne osadené kladkou	0,6 - 0,8	0,8 - 1,0	0,8-1,0	1,0-1,2	1,0 - 1,2	0,8 - 1,0	1,0 - 1,2
Rýchlosť podávania [m/min]	1 - 25	1 - 25	1 - 25	1 - 25	1 - 25	1 - 25	1 - 25
Krytie	IP 21 S	IP 21 S	IP 21 S	IP 21 S	IP 21 S	IP 21 S	IP 21 S
Rozmery [mm]	870x500x670	870x500x670	880x530x900	880x530x900	880x610x900		

Akcia platí do 30. 9. 2011 alebo do vypredania zásob. Pre viac informácií kontaktujte regionálnych predajcov Kührtreiber alebo priamo nás na čísle +420 568 851 120, emailovej adrese objednavky@kuehreiber-zvaranie.sk alebo navštívte naše internetové stránky na adrese www.kuehreiber-zvaranie.sk. K jednému stroju je možno objednať za dotovanej ceny iba jeden kus od každého druhu príslušenstva. Obrázky sú ilustračné. Vyhradujeme si právo na zmeny. Ceny s DPH sú matematicky zaokrúhlené.

Váš predajca: